



DEO 3 PLUS è un deodorante/neutralizzante industriale super concentrato a base acquosa con una gradevole fragranza di frutta.

DEO 3 PLUS

Deodorante Neutralizzante concentrato

CARATTERISTICHE:

Concentrato	Può essere diluito in acqua fino a 1000 volte e rimanendo comunque funzionale.
Bassa tossicità	Il prodotto utilizzato nelle opportune diluizioni non è pericoloso né per l'ambiente né per l'uomo.
Non contiene sostanze pericolose	Non contiene formaldeide considerata "cancerogena". Non contiene cresoli o altri componenti considerati tossici o nocivi. Non contiene idrocarburi alifatici o altri solventi non biodegradabili.
Piacevole fragranza	Neutralizza i cattivi odori e lascia un piacevole profumazione fruttata.

APPLICAZIONI:

DEO 3 PLUS viene apprezzato, per la sua efficacia e basso impatto ambientale. Ideale nella manutenzione di reti fognanti, tubazioni di scarico, concerie, linee di produzione e lavorazione cibi, inceneritori, discariche, impianti di depurazione ed ovunque gli odori sgradevoli e persistenti costituiscono un serio problema da risolvere.

SPECIFICHE:

Forma.....	Liquido - Semiviscoso
Colore	Ambra
Odore	Gradevole
Densità a 20 °C.....	0,98-1,01 kg/dm ³
Punto di ebollizione	101°C
Punto fiamma	125°C
Temperatura di accensione	260°C
Solubilità in acqua.....	Solubile
pH (20 °C)	4,7 – 5,8
VOC.....	0,0%

INGREDIENTI ATTIVI:

- Profumi selezionati,
- Neutralizzanti cattivi odori
- Agenti emulsionanti
- (Alcool grassi poli etossilati).

MODALITÀ D'USO:

DEO 3 PLUS viene diluito in acqua alla concentrazione di 0,1-2,0%, in funzione del problema da risolvere. Va applicato finemente nebulizzato nell'aria o addizionato direttamente alle fonti di cattivi odori.

PRECAUZIONI D'USO:

Conservare in luogo fresco e ventilato alla temperatura di 10-35°C.

Attenzione, la soluzione se erogata a concentrazioni elevate e frequentemente può danneggiare la vegetazione. Non diffondere il prodotto direzionandolo direttamente verso la vegetazione. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de